

## C3-producten

TEKST: MARC VAN LEEMPUT, VOORZITTER VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR DE HOUTBESCHERMING (BVHB)

**De B.V.H.B. staat in voor het beheer van een homologatiesysteem voor houtverduurzamings- en -afwerkingsproducten, dat steunt op hun bewezen prestaties.**

**Dit artikel geeft een overzicht van het huidige systeem dat vier productgroepen onderscheidt, elk gekenmerkt door een eigen homologatiecode.**

### A-, B-, en C-codes

Het huidige systeem onderscheidt vier productgroepen, elk gekenmerkt door een eigen homologatiecode: de **A**-codes voor de producten bestemd voor de verduurzaming van timmerhout, de **B**-code en de **C**-codes voor de producten bestemd voor schrijnwerkhout en tenslotte de **D**-codes voor de curatieve producten.

### A voor timmerhout

De A-homologatiecodes (timmerhout) zijn onderverdeeld in 5 categorieën, die elk overeenstemmen met één van de vijf biologische risicoklassen bepaald door de Europese norm NBN EN 335.

### D voor curatieve producten

Homologatiecode **D** (curatieve producten) onderscheidt een categorie **D1** (insectenwerende werking) en een categorie **D2** (schimmelwerende werking).

### B en C voor schrijnwerk

Tot 2002 was het homologatiesysteem van producten voor de behandeling van buitenschrijnwerk onderverdeeld in vier categorieën: de **B**-code staat voor producten met een uitsluitend insectenwerende werking, bestemd voor de bescherming van bepaalde houtsoorten die gevoelig zijn voor de aantasting door insecten binnen de woning (risicoklasse 1); de **C1**-code geeft aan dat het gaat om een verduurzamingsproduct dat schrijnwerkhout beschermt tegen de aantasting door insecten en schimmels, alsook tegen verblauwing (risicoklasse 3); de **C2**-code geeft aan dat het gaat om een afwerkingsproduct dat hout

voor buitenschrijnwerk (risicoklasse 3) kan beschermen tegen de aantasting door schimmels en verblauwing, alsook tegen klimaatomstandigheden; de code **CTOP** ten slotte is voorbehouden voor afwerkingsproducten die hout voor buitenschrijnwerk beschermen tegen verblauwing (risicoklasse 3) en tegen klimaatomstandigheden.

### C3: tegen verblauwing

Sinds dit jaar heeft de B.V.H.B. aan de productengroep voor buitenschrijnwerk een **C3**-categorie toegevoegd voor de homologatie van een nieuw type producten, nauw verwant met het C2-type, maar dat buitenschrijnwerkhout hoofdzakelijk beschermt tegen verblauwing (risicoklasse 3).

Dankzij deze uitbreiding van het homologatiesysteem van producten voor de behandeling van schrijnwerkhout kan nu een vollediger gamma bestreken worden van commerciële producten, met afnemend biocidegehalte (C1 C2 C3 CTOP); dit verzekert een vlotte overgang van houtverduurzaming naar houtafwerking met doelgerichte biocide werking. Kiezen voor een product dat geschikt is voor de beoogde toepassing is een milieuvriendelijke houding. Het feit dat een houtbeschermingsproduct gehomologeerd is, betekent dat het efficiënt is. BVHB-code en homologatienummer zullen dan ook steeds op de verpakking vermeld staan, bij het nummer van de verkoopvergunning. U kan dit steeds nagaan om een verantwoorde keuze te maken.

### Voor meer info

Belgische Vereniging voor Hout Bescherming : Tel. +32 (0)2 238 97 72